

**Сохраняет качество продуктов**

Холодильник Cooling 360° с современной системой циркуляции воздуха. Эта система эффективно распределяет холодный воздух, по всей камере холодильника. Задняя стенка из нержавеющей стали помогает быстрее восстанавливать температуру после каждого открывания дверцы. Каждый продукт под надежной защитой.

Преимущества и особенности продукта**Сохраняет качество продуктов. Cooling 360°**

Холодильник Cooling 360° — это циркуляция воздуха по всему объему. Оптимальное распределение вентиляционных отверстий обеспечивают охлаждение в каждом уголке. Задняя стенка из нержавеющей стали улучшает дизайн и функциональность, быстро восстанавливая температуру после открывания дверцы. Продукты

- Размеры (ВхШхГ), мм: 2010x595x662
- Независимая регулировка температуры в холодильном и морозильном отделениях
- Полезный объем зоны свежести (0°C): 0 л
- Функция Action Cool позволяет быстро достигать нужной температуры охлаждения
- Интенсивный режим заморозки ActionFreeze обеспечивает быстрое замораживание продуктов с сохранением вкуса и витаминов
- Полки холодильной камеры: 3 Полной ширины, Стекло в рамке
- Специальные ящики холодильной камеры: Extra Chill

Дизайн серии Design Line

Премиальный внешний вид морозильной камеры прекрасно дополнит современную кухню.

**TwinTech® с No Frost предотвращает высыхание**

Умная сдвоенная система охлаждения TwinTech® No Frost защитит ингредиенты от потери влаги. Независимое охлаждение холодильника и морозильника позволяет превзойти стандартные системы полного удаления наледи. В морозильнике не образуется наледи. В холодильнике поддерживается нужная влажность, что

Отделение Extra Chill для сохранения холодных закусок

Сохраните качество, вкус и свежесть мясного ассорти и сыров в отделении Extra Chill. Здесь поддерживается более низкая температура, чем в остальной части холодильника, благодаря активной циркуляции холодного воздуха.

Десятилетняя гарантия на компрессор

Вам понравится абсолютное душевное спокойствие от мысли о десятилетней гарантии на сам компрессор. Гарантия покрывает расходы, которые могли бы возникнуть в ходе ремонтных работ, транспортировки, общего обслуживания, при удалении и замене хладагента.

Спецификация продукта

Размеры (ВхШхГ), мм	2010x595x662
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм	нет данных
Дверь	Справа, перенавешиваемая
Полки холодильной камеры	Стекло в рамке
Общий полезный объем холодильного отделения, л	266
Полезный объем морозильного отделения, л.	0
Размещение панели управления	Внутри
Длина сетевого шнура, м	2.5
Страна производства	Турция
Номинальное напряжение, В	220-240
Мощность подключения, Вт	162
Климатический класс	SN-N-ST-T
Мин. температура окружающей среды	10